


PAS端子類

●開閉器リード線用圧縮端子 (PAS端子)



使用区分

品 番	種別	開閉器リード線サイズ(mm²)	端末側サイズ(mm²)(JCAA規格品)	価格(@)
PAS1-22	100-22		14 • 22	
PAS1-60	100-60	定格電流300A用 100	38 · 60	
PAS1-100	100-100		100	
PAS125-22	125-22		14 • 22	
PAS125-60	125-60	定格電流400A用	38 • 60	
PAS125-150	125-150	125	100 · 150	
PAS125-325	125-325		200 · 250 · 325	


寸 法 表

品番				各	部	の	寸	法	(m	m)			使用圧縮ダイス
品番	Α	A ₁	A ₂	A ₃	В	С	D₁	D ₂	d	Е	L	対角寸法(mm)	
100-	22	33	8	16	9	16	7	13.6	23	5.5	40	105	23
100-	60	55	11	32	12	22	7	13.6	23	11	40	127	23
125-	22	33	8	16	9	16	7	15.2	26	5.5	40	105	26
125-	60	55	11	32	12	22	7	15.2	26	11	40	127	26

品 番				各	部	の	寸	法	(m	m)			使用圧縮ダイス
пп	Ħ	Α	A ₁	A ₂	A ₃	В	С	D₁	D ₂	d	Е	L	対角寸法(mm)
125-	150	95	20	40	35	36	8	15.2	26	14	39	150	26
125-	325	95	20	40	35	50	8	15.2	26	14	39	150	26

品番	使用ケーブル	各部の寸法(mm)				圧縮工具使用 六角ダイス	使用ボルト		TT-47 (0)
n #	導体サイズ (mm)	A	В	D	d	対角寸法 (mm)	ねじの 呼び	本数	価格 (@)
A-250C	250	125	40	38	19.9	38			
A-150C	150	120	38	30	15.4	30	M10		
A-100C	100	115	32	26	12.6	26			
A-60C	60	115	31	22	9.8	22		2	
A-38C	38	110	29	16	8.2	16			
A-22C	22	110	29	16	6.3	16			
A-14C	14	110	29	16	_	16			


●パットマウント用端子(圧縮)



各種バンド

●自在バンド ABT

■ケーブル、電線管、足場金物、低 圧用ラック、街路灯ブラケット及 び軽量機器類等の取付けに使用 します。



品 番	b	t	d١	Q	適用径範囲	価格(@)
ABT-206	25	1.2	M10	600	φ 180以内	
<i>"</i> -208	25	1.2	M10	800	φ 250以内	
<i>"</i> -212	25	1.2	M10	1200	φ370以内	
<i>"</i> -215	25	1.2	M10	1500	φ 470以内	
ABT-306	30	1.6	M10	600	φ 180以内	
// -308	30	1.6	M10	800	φ 250以内	
// -312	30	1.6	M10	1200	φ370以内	
// -315	30	1.6	M10	1500	φ 470以内	
// -321	30	1.6	M10	2100	φ 630以内	
ABT-408	40	1.6	M12	800	φ 250以内	
<i>"</i> -412	40	1.6	M12	1200	φ370以内	
<i>"</i> -415	40	1.6	M12	1500	φ 470以内	

●自在バンド用保護カバー


■ポリエチレン製で 接触の衝撃を緩和 します。





COLOR





品	番	価	格	(@)
30mr	n自在バン	ンド用	保護	カバー
ABT	-C1			
40mr	n自在バン	ンド用	保護:	カバー
ABT	-C2			