各種ゴム　サイズがいろいろあります。

玉付き溝ゴム　玉なし溝ゴム　ヒレ付き溝ゴム　U字形溝ゴム



戸当たりゴム



ケーブルグリップ

●スタンダードタイプ

MG

品　番	適用径 mm	使用安全耐荷重	全長 mm	価　格（@）
MG-10	φ 7～12	2.9KN（300kgt）	315	
MG-15	φ13～18	3.9KN（400kgt）	365	
MG-20	φ18～24	5.9KN（600kgt）	465	
MG-30	φ25～35	6.9KN（700kgt）	535	
MG-45	φ35～48	10.8KN（1100kgt）	715	
MG-60	φ49～60	19.6KN（2000kgt）	830	
MG-75	φ60～75	19.6KN（2000kgt）	930	
MG-90	φ75～90	24.5KN（2500kgt）	1045	
MG-105	φ90～115	24.5KN（2500kgt）	1170	
MG-135	φ110～135	29.4KN（3000kgt）	1295	
MG-150	φ130～150	29.4KN（3000kgt）	1395	

単管用電線ハンガー

AH-3LA



φ80つり金具3段
頭部t＝4.5

AH-3S



φ50つり金具3段
頭部t＝4.5

上部一段のみコーテングされています。

品　番	価　格（@）
AH-3LA	
AH-3S	

スチールセグメントパイプ用
SL・SLW・SH



※高圧用は一段目のみコーティング付
低圧用はなし

品　番	
SL	低圧用
SLW	
SH	高圧用

段数、吊金具の径（80φ、50φ）は貴社指定により組立いたします。

●中間引タイプ（編込みタイプ）

MG- ～M



品　番	適用径 mm	使用安全耐荷重	全長 mm	価　格（@）
MG-30M	φ25～35	6.9KN（700kgt）	705	
MG-45M	φ35～48	10.8KN（1100kgt）	870	
MG-60M	φ49～60	19.6KN（2000kgt）	975	
MG-75M	φ60～75	19.6KN（2000kgt）	1110	
MG-90M	φ75～90	24.5KN（2500kgt）	1210	
MG-105M	φ90～110	24.5KN（2500kgt）	1350	
MG-135M	φ110～135	29.4KN（3000kgt）	1450	
MG-150M	φ135～150	29.4KN（3000kgt）	1600	

●ケーブルグリップ用より戻し　ケーブルのネジレ防止に

MGSS



品　番	使用安全耐荷重KN（kgf）	各部寸法			価　格（@）
		A	B	C	
MGSS-1	3.4KN（350）	64mm	18mm	φ9mm	
MGSS-2	5.9KN（600）	72mm	22mm	φ11mm	
MGSS-3	9.8KN（1,000）	85mm	26mm	φ13mm	
MGSS-4	14.7KN（1,500）	100mm	32mm	φ15mm	
MGSS-5	19.6KN（2,000）	112mm	36mm	φ17mm	

※注意：連続荷重のかかる吊り上げ、降ろしには使用できません。

単位：mm