

U型ケーブルハンガー

HNG



品 番	サイズ	適用吊線 外径	適用ケーブル 外 径	価格 (@)
HNG-35	35m/m	22□~38□	32㎜以下	
HNG-45	45m/m	38□~55□	40 ″	
HNG-55	55m/m	38□~55□	50 ″	
HNG-60	60m/m	38□~55□	54 ″	
HNG-70	70m/m	38□~55□	63 "	
HNG-80	80m/m	55□~90□	72 ″	
HNG-100	100m/m	55□~90□	90 ″	

)	品 番	サイズ	適用吊線 外径	適用ケーブル 外 径	価格 (@)
	HNG-120	120m/m	550~900	108㎞以下	


10個単位の販売となります。

※水平耐荷重:5kgf、垂直耐荷重:25kgf

※上記規格外の通用吊線サイズをご希望になる場合は受注生産となり 納期がかかります。

ハンガーローラー

HRO



- ■小型軽量のため現場での持ち運び、 取扱いが容易です。
- ■耐磨耗性に優れた複数のローラにより、ケーブルの引張り抵抗力が極めて少なくて済みます。

10個単位の販売となります。

品 番	適応吊線 (mm²)	ローラー間内径 (mm)	重量 (g)	価格 (@)
HRO-50-S	22~38	50	68	
HRO-50-M	45~55	50	68	
HRO-65-S	22~38	65	80	
HRO-65-M	45~55	65	80	

ケーブル防護カバー LC (低圧線用)


●自己支持型ケーブル用 (黒色丸型)

(900m/m・硬質塩ビ製)

	品番	内径 (mm)	価格 (@)
黒	LC-1	30	
	LC-2	40	
色	LC-3	50	
	LC-4	70	




スパイラルチューブ SPSS



C/S入

●乳白色・黒色



品 番	外径	内径	ピッチ	束線範囲径	小箱 (m)	価格 (@)	品番	価格 (@)
	φD	φd	р			乳白	шш	黒
SPSS-2.6	4.0	2.6	5.2±1.5	2.6~7	100		SPSS-2.6B	
SPSS-4	5.4	4.0	7.7±1.5	4~12	100		SPSS-4B	
SPSS-6	7.9	6.0	8.7±1.5	6~18	100		SPSS-6B	
SPSS-8	9.9	8.0	11.0±1.5	8~25	50		SPSS-8B	
SPSS-10	11.9	10.0	11.0±1.5	10~30	50		SPSS-10B	
SPSS-12	14.5	12.0	14.0±1.5	12~35	50		SPSS-12B	
SPSS-15	17.2	15.0	19.0±1.5	15~45	50		SPSS-15B	
SPSS-20	22.8	20.0	19.0±1.5	20~60	25		SPSS-20B	
SPSS-25	27.8	25.0	27.0±1.5	25~75	20		SPSS-25B	

コルゲートチューブ KC



- 特長 ■スリット加工がしてありますので容易に電線が収納できます。
 - ■切断はナイフ等で簡単にできます。
 - ■軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。

※標準仕様:難燃性スリット有り。 ※スリット無しもご相談に応じます。

●難燃性ポリプロピレン (自己消火性)

/////	t to the second	
色:ブラック		b
※指定色もご相	内 径 1	外径・
談に応じます。	<i>(</i> ,)	φ

寸 法 表					力	箱タイ	. プ	ラップ巻タイプ			
呼径	а	b	р	t	品番	m/箱	価格 (@)	品番	m/巻	価格 (@)	
05	5.1	7.6	2.5	0.20	KC-05	50		KCL-05	500		
07	7.4	10.2	2.7	0.27	KC-07	50		KCL-07	500		
10	10.7	14.1	2.7	0.27	KC-10	50		KCL-10	400		
13	13.2	17.5	3.5	0.27	KC-13	50		KCL-13	200		
15	15.2	19.5	3.5	0.27	KC-15	50		KCL-15	200		
19	19.5	23.8	3.5	0.27	KC-19	25		KCL-19	100		
22	22.1	27.0	4.2	0.30	KC-22	20		KCL-22	100		
25	25.0	30.0	4.3	0.35	KC-25	20		KCL-25	100		
28	28.2	34.0	4.4	0.35	KC-28	20		KCL-28	100		