

計装配管材料 継手・バルブ・加工品

●ねじ込み型継手 (S)

■材 質：S25C、SUS304、SUS316、C3604 (又はC3771)



















ユニオンにはJIS B2401-1B (NBR) を装着してあります。(使用温度-20℃～120℃)

■ねじサイズ：JISテーパねじ (オスねじR、メスねじRc)、JIS平行ねじG、アメリカテーパねじNPT。

■使用管：STPG、STS、STPT、SUS-TP。

■使用圧力：20.6MPa (210kgf/cm²) 以下。黄銅継手は6.9MPa (70kgf/cm²) 以下。

※品番が変わりました。() 内は旧品番です。

<p>90° エルボ</p>  <p>SL (N-90L)</p>	<p>45° エルボ</p>  <p>S45L (N-45L)</p>	<p>メスオスエルボ</p>  <p>SLC (N-MOL)</p>	<p>ティー</p>  <p>ST (N-Ti)</p>
<p>カップリング</p>  <p>SC (N-CUP)</p>	<p>径違いカップリング</p>  <p>SRC (N-CUPK)</p>	<p>プッシング</p>  <p>SB (N-BS)</p>	<p>ニップル</p>  <p>SN (N-NP)</p>
<p>径違いニップル</p>  <p>SRN (N-NPK)</p>	<p>メスオスソケット 同径 (R=Rc)</p>  <p>SNC (N-MOS)</p>	<p>メスオスソケット 異径 (R<Rc)</p>  <p>SNRC (N-MOSK)</p>	<p>ボ ス</p>  <p>SBO (N-BOS)</p>
<p>六角穴付きプラグ</p>  <p>SP (N-APG6)</p>	<p>六角プラグ</p>  <p>S6P (N-PG6)</p>	<p>四角頭付きプラグ</p>  <p>S4P (N-APG4)</p>	<p>キャップ</p>  <p>SCA (N-CAP)</p>
<p>ユニオン (Rc×Rc)</p>  <p>SU (N-UNRR)</p>	<p>ユニオン (Rc×SW)</p>  <p>SUW (N-UNRS)</p>		